



В К Л Ю Ч И Т Ь Л Е Г К О

Характеристики

Коммутируемое напряжение: 220В
Максимальный ток коммутации: 10А
WiFi: b/g/n

Возможно подключение:

- Датчика температуры
- Датчика температуры и влажности
- Датчика движения
- Счетчиков воды или газа с импульсным выходом
- Внешней кнопки
- Клавишного выключателя
- Приемника беспроводных датчиков и выключателей

Инструкция

1. Подключите питание к модулю через клеммный разъем input 220В
2. Подключите устройство, которым планируете управлять, к модулю через клеммный разъем output 220В



3. Скачайте и установите приложение Swiitch



4. Запустите приложение Swiitch. **Обязательно заведите аккаунт в облачном сервисе** через приложение или на сайте www.swiitch.ru*, иначе вам будут недоступны некоторые функции, а также удаленное управление

* Если кнопка Облако отображается с красным восклицательным знаком, то подключение к облаку не произошло

5. Добавьте новое устройство, следуя инструкциям в приложении
6. Если к устройству подключен датчик, то укажите тип датчика в строке «Функция»
7. После введения всех настроек новое устройство появится в приложении, и им можно управлять

8. Чтобы контролировать устройство через личный кабинет на сайте Swiitch.ru, нужно зайти на сайт и ввести данные, указанные при регистрации

Сброс к заводским установкам: нажать и удерживать 15 секунд кнопку на корпусе.

Управление доступно со смартфона, планшета, ПК (Android, Apple)

